

成城ホール附帯設備表(照明)

調光卓 (調整室下手 側に設置)	松村電機製作所 F105 (移動不可)	
	プリセットフェーダー	60本×2段 ジョイント有 最大120本、フラッシュスイッチ有
	シーン記憶	1000シーン、割り込み記憶有(シーン間最大9シーン)
	サブフェーダー	20本×50ページ 計1000シーン フラッシュスイッチ有
	チェイス	50パターン×99ステップ
	外部記憶方式	3.5型FD 2HD (COMOS有)
※下手袖にてサブフェーダー×10、客席調光(上限、下限設定有)可		
名称		機材、備考
照明バトン	第1サスペンションライト	2kw×12回路 (C型20A 2口) DMX OUT 1口 基本吊 CX-8M×10 FX-8×11
	第2サスペンションライト	2kw×12回路 (C型20A 2口) DMX OUT 1口 基本吊 CX-8M×10 FX-8×11
	第1シーリングライト (サスバトン式)	2kw×8回路 (C型20A 2口) DMX OUT 1口 基本吊 CX-8M×4 FX-8×2
	第2シーリングライト (サスバトン式)	2kw×8回路 (C型20A 2口) DMX OUT 1口 基本吊 CX-8M×14台 PL-64×2台
	第3シーリングライト (サスバトン式)	2kw×8回路 (C型20A 2口) DMX OUT 1口 基本吊 CX-8M×14台 PL-64×2台
ギャラリー	フロント	2kw×上下各3回路 (C型20A 1口) 基本吊 CX-8M×上下各4台
フロア回路等	フロアコンセント	2kw×上下各9回路 (C型20A 3回路1ボックス)
	LHコンセント	2kw×上下各4回路 (C型20A)
	ギャラリーコンセント	6kw×上下各3回路 (直回路、C型60A) ※純粋な直回路ではありません DMX OUT 上下各1口 ※利用の際は移動型調光器、DMXケーブルが必要となります。 (それぞれギャラリーに設置済)
	ウォールコンセント	3kw×上下袖中各2回路 (直回路、C型30A)

機材

機材		数量	備考	区分使用料
ボーダーライト	第1ボーダー (100w)×18灯	6台(W.72.W.78)	切り替えなし C20A×4回路 シートサイズ 14.5cm×14.5cm	1色につき ¥300
	第2ボーダー (100w)×18灯	6台(W.72.W.78)	切り替えなし C20A×4回路 シートサイズ 14.5cm×14.5cm	1色につき ¥300
Horizontライト	アッパー (200w)×18灯	6台(71.72.63.22)	切り替えなし C20A×上下4回路 シートサイズ 14.5cm×14.5cm	1色につき ¥300
	ロアー (150w)×18灯	6台(72.59.22.40)	C20A×上下4回路 シートサイズ 14.5cm×14.5cm	1色につき ¥300
スポットライト	(500w) CS-6	12台	平凸	1台につき ¥300
	FS-6	16台	フレネル	1台につき ¥300
	PL-64	6台	パーライト	1台につき ¥300
	PL-36 II	12台	パーライト	1台につき ¥300
	(1kw) CX-8M	66台 (基本吊分×60台込)	平凸	1台につき ¥500
FX-8	24台 (基本吊分)	フレネル	1台につき ¥500	
PL-64	12台 (基本吊分×4台込)	パーライト	1台につき ¥500	
(575w) ソースフォー	436	12台	36° ソースフォー ※種板はございません	1台につき ¥500
エフェクトマシンスポットライト (1kw)		4台	松村製 PI-II	
ディスクマシン		2台	DE-II (光源を含む)	¥1,500
芯なしダブルマシン		2台	CE-II (光源を含む)	¥1,500
スライドキャリア		2台	SC-II (光源を含む)	¥1,500
先玉		各2台	LO-4B、LO-6B、LO-8B	
ディスクマシン用種板		各2枚	雲、雨、雪、大波、 小波、焰、花吹雪、紅葉	
スパイラルマシン用種板		各4枚	SM-8/11/18/19/22 23/29/34/35/36	
ミラーボール		1台	吊型 φ=30cm 変速調整型	¥1,500
ピンスポット		2台	1003SR/e (調整室プロジェクター横に設置)	¥1,500
ケーブル	C20A-C20A シングル 2m	30本		
	5m	20本		
	10m	20本		
	C20A-C20A ショート	4本 (うち2本はギャラリーにて使用)		
	C20A-C20A 2又(分岐コード)	30本 (うち10本は基本吊で使用)		
	C30A-C30A シングル 10m	5本		
	C30A-C20A シングル 2m	5本		
	C30A-C20A 2又(分岐コード)	10本		
プレーカー付変換ボックス C20A-平行15A	4個			
DMXケーブル 2m	4本 (うち2本はギャラリーにて使用)			
5m	4本			
移動形調光器		直回路C型60A-C型20A×3口 (ギャラリーに設置、DMX制御)		
スタンド	丸脚 2段	12本	H1000~1780mm	
	折り脚 三脚 キャスター付 2段	4本	H985~1645mm	
	平置きベース 丸脚	20個		
2連アーム		4本		
バンドア 8インチ用		5枚		
シート枠	8インチ用	若干	鉄シート、紙シート	
	6インチ用	若干	鉄シート	
	自在ハンガー	6個		
ショートハンガー		20個		

※ウォールコンセントは音響と共用になります。
 ※すべての調光回路の最大容量は2kwになります
 ※区分使用料は1区分あたりの料金になります。